


NF 201 315/60R22.5



Ширина профиля

315

Высота профиля

60

Посадочный диаметр

22,5

Категория(индекс)

L

Тип рисунка протектора

Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!

315/60R22.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

152/148

Индекс категории скорости

L

Индекс давления PSI

130

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Региональная

Высота рисунка, мм

15

Максимальная скорость, км/ч	120
Наружный диаметр, мм.	950 ± 14
Ширина профиля, мм. (не более)	313
Статический радиус, мм.	440 ± 7
Масса шины, кг. (± 5%)	55.9
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3,550
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3,150
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9.2
Обод рекомендуемый	9.75
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-007-98358561-2010